DYROS quick couplings - series 6, 90, 80

Socket 45° with male thread

index (with valve)	index (with valve)	series	thread size	bore [mm]	L [mm]
DY-VKUM645-45	DY-VKUM645-45-OV	6	M14x1,5	6	51
DY-VKUR618-45	DY-VKUR618-45-OV		1/8” BSP	6	51
DY-VKUR614-45	DY-VKUR614-45-OV		1/4” BSP	6	51
DY-VKUM945-45	DY-VKUM945-45-OV	90	M14x1,5	9	61
DY-VKUM965-45	DY-VKUM965-45-OV		M16x1,5	9	61
DY-VKUM985-45	DY-VKUM985-45-OV		M18x1,5	9	61
DY-VKUR914-45	DY-VKUR914-45-OV		1/4” BSP	9	61
DY-VKUR938-45	DY-VKUR938-45-OV		3/8” BSP	9	61

Bridge with two sockets and connecting tube

index (with valve)	index (with valve)	socket series	bridge length [mm]
DY-LKD668-125	DY-LKD668-125-OV	6	125
DY-LKD668-250	DY-LKD668-250-OV	6	250
DY-LKD668-500	DY-LKD668-500-OV	6	500
DY-LKD981-125	DY-LKD981-125-OV	90	125
DY-LKD981-250	DY-LKD981-250-OV	90	250
DY-LKD981-500	DY-LKD981-500-OV	90	500

Plug with male thread

index (with valve)	index (with valve)	series	thread size	bore [mm]	L [mm]
-	DY-N608	6	M8x0,75	4,3	- / 25
-	DY-N610		M10x1	6	- / 25
-	DY-N610-1,5		M10x1,5	6	- / 25
DY-N645-V	DY-N645		M14x1,5	6	29 / 26
-	DY-N618		1/8” BSP	6	- / 25
DY-N614-V	DY-N614		1/4” BSP	6	29 / 26
DY-N638-V	DY-N638		3/8” BSP	6	29 / 29
-	DY-N918	90	1/8” BSP	6	- / 27
DY-N914-V	DY-N914		1/4” BSP	9	29 / 27
DY-N938-V	DY-N938		3/8” BSP	9	31 / 31
-	DY-N912		1/2” BSP	9	- / 32
-	DY-N910		M10x1	9	- / 27
-	DY-N910-1,5		M10x1,5	9	- / 27
DY-N945-V	DY-N945		M14x1,5	9	29 / 27
DY-N965-V	DY-N965		M16x1,5	9	31 / 31
DY-N812-V	DY-N812	80	1/2” BSP	13	47 / 47
DY-N834-V	DY-N834		3/4” BSP	13	51 / 51
DY-N824-V	DY-N824		M24x1,5	13	51 / 51

Plug with male thread L=50 mm

index (with valve)	index (with valve)	series	thread size	bore [mm]
-	DY-N610-50	6	M10x1	6
-	DY-N618-50		1/8” BSP	6
-	DY-N614-50		1/4” BSP	6