Cast iron fittings type EE

Material: Malleable cast iron grade W 40-05 to PN-EN 1562 and 2000
Working temp.: Up to +300°C
Work. pressure: 25 bar (up to +120°C), 20 bar (up to +300°C)

Long bend 90°, female thread BSP / male thread BSPT



1/13

index	DN	thread size [inch]
EE-113-04	8	1/4
EE-113-06	10	3/8
EE-113-08	15	1/2
EE-113-12	20	3/4
EE-113-16	25	1
EE-113-20	32	1.1/4
EE-113-24	40	1.1/2
EE-113-32	50	2
EE-113-40	65	2.1/2
EE-113-48	80	3
EE-113-64	100	4

Long bend 45°, female thread BSP / male thread BSPT



40/22

index	DN	thread size [inch]
EE-4022-04	8	1/4
EE-4022-06	10	3/8
EE-4022-08	15	1/2
EE-4022-12	20	3/4
EE-4022-16	25	1
EE-4022-20	32	1.1/4
EE-4022-24	40	1.1/2
EE-4022-32	50	2
EE-4022-40	65	2.1/2
EE-4022-48	80	3
EE-4022-64	100	4

Elbow 45°, female thread BSP



120/5

index	DN	thread size [inch]
EE-1205-08	15	1/2
EE-1205-12	20	3/4
EE-1205-16	25	1

Long bend 90°, female thread BSP



2/15

index	DN	thread size [inch]
EE-215-04	8	1/4
EE-215-06	10	3/8
EE-215-08	15	1/2
EE-215-12	20	3/4
EE-215-16	25	1
EE-215-20	32	1.1/4
EE-215-24	40	1.1/2
EE-215-32	50	2
EE-215-40	65	2.1/2
EE-215-48	80	3
EE-215-64	100	4

Long bend 45°, female thread BSP



41/20

index	DN	thread size [inch]
EE-4120-06	8	1/4
EE-4120-08	10	3/8
EE-4120-12	15	1/2
EE-4120-16	20	3/4
EE-4120-20	25	1
EE-4120-24	32	1.1/4
EE-4120-32	40	1.1/2
EE-4120-40	50	2
EE-4120-48	65	2.1/2

Tee 45°, female thread BSP



165/30

index	DN	thread size [inch]
EE-16530-08	15	1/2
EE-16530-12	20	3/4
EE-16530-16	25	1
EE-16530-20	32	1.1/4
EE-16530-24	40	1.1/2
EE-16530-32	50	2