| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-CFLEX1-065 | 2.1/2” | 65 | 1 | 65 | 86,5 | 31 | 46 | 124 | 210 | 350 | 3,00 |
| TB-CFLEX2-065 | | | 2 | | 91,0 | 41 | 61 | 164 | | | 4,20 |
| TB-CFLEX1-080 | 3” | 80 | 1 | 80 | 100,0 | 27 | 40 | 108 | 240 | 400 | 3,55 |
| TB-CFLEX2-080 | | | 2 | | 105,0 | 38 | 57 | 152 | | | 5,00 |
| TB-CFLEX1-100 | 4” | 100 | 1 | 100 | 130,0 | 17 | 25 | 68 | 300 | 500 | 4,80 |
| TB-CFLEX2-100 | | | 2 | | 136,0 | 20 | 30 | 80 | | | 6,70 |
| TB-CFLEX1-125 | 5” | 125 | 1 | 125 | 159,0 | 16 | 24 | 64 | 396 | 660 | 7,50 |
| TB-CFLEX2-125 | | | 2 | | 165,0 | 19 | 28 | 76 | | | 10,20 |
| TB-CFLEX1-150 | 6” | 150 | 1 | 150 | 183,0 | 10 | 15 | 40 | 456 | 760 | 9,10 |
| TB-CFLEX2-150 | | | 2 | | 188,0 | 15 | 22 | 60 | | | 12,70 |

* - bend radius measured to the hose centreline



Hose TB-CFLEX1-012 (1/2”) with AISI 316 stainless steel ends: on the left of the hose AF11/AF2 (AF2 end with adaptor with 1/2” BSPT male thread) and on the right AF2 (1/2” BSP female thread, 60° cone). The left drawing shows details of the female-thread end connection with the adaptor – metal-to-metal seal on a 60° cone.