TYGON® E-3603 – *table continued*

index	diameter inner [mm]	diameter outer [mm]	wall wall [mm]	working pressure 23°C [bar]	vacuum 23°C [mm Hg]	bending radius [mm]	weight [kg/m]	length full roll [m]
VE-ACF00041*	14,3	19,1	2,4	1	229	63,5	0,152	15
VE-ACF00042*	14,3	20,7	3,2	1,2	432	50,8	0,209	15
VE-ACF00045	15,9	20,7	2,4	0,9	178	76,2	0,163	15
VE-ACF00046	15,9	22,3	3,2	1,2	330	60,3	0,228	15
VE-ACF00049*	15,9	34,9	9,5	3	760	25,4	0,917	15
VE-ACF00050*	17,5	22,3	2,4	0,8	152	88,9	0,177	15
VE-ACF00053	19,0	25,4	3,2	1	229	82,6	0,266	15
VE-ACF00054*	19,0	27,0	4,0	1,2	381	69,8	0,346	15
VE-ACF00055	19,0	28,6	4,8	1,4	533	60,3	0,430	15
VE-ACF00057	19,0	31,8	6,4	1,7	760	50,8	0,614	15
VE-ACF00058*	19,0	38,0	9,5	2,5	760	38,1	1,032	15
VE-ACF00059	22,2	28,6	3,2	0,9	178	104,8	0,309	15
VE-ACF00060*	22,2	30,2	4,0	1	279	88,9	0,398	15
VE-ACF00062	25,4	31,8	3,2	0,8	127	120,6	0,348	15
VE-ACF00064	25,4	35,0	4,8	1,1	305	101,6	0,544	15
VE-ACF00065	25,4	38,2	6,4	1,4	533	76,2	0,766	15
VE-ACF00066*	25,4	50,8	12,7	2,5	760	47,6	1,838	15
VE-ACF00068*	28,6	38,2	4,8	1	229	114,3	0,602	15
VE-ACF00069	31,8	38,2	3,2	0,7	76	200,0	0,418	15
VE-ACF00070*	31,8	41,4	4,8	0,9	178	139,7	0,660	15
VE-ACF00073	38,1	47,7	4,8	0,8	127	184,2	0,773	15
VE-ACF00074*	38,1	50,9	6,4	1	229	149,2	1,072	15
VE-ACF00076*	44,5	57,3	6,4	0,9	178	190,5	1,227	15
VE-ACF00078	50,8	63,6	6,4	0,8	127	238,1	1,379	15
metric dimensions								
VE-ACF1S1502	2	4	1	2,5	760	5,7	0,011	15
VE-ACF1S1517	3	5	1	1,7	760	8,8	0,015	15
VE-ACF1S1518	4	6	1	1,4	518	12,5	0,019	15
VE-ACF1S1503	5	8	1,5	1,6	760	14,7	0,037	15
VE-ACF1S1504	6	9	1,5	1,4	518	18,6	0,043	15
VE-ACF1S1505	7	10	1,5	1,2	398	22,9	0,048	15
VE-ACF1S1506	8	12	2	1,4	518	24,7	0,076	15
VE-ACF1S1507*	10	14	2	1,1	350	33,5	0,091	15

* - minimum order quantities apply to these sizes





TPE, TEEE TYGON® universal and laboratory